

LED TL

De LED-TL buis is de optimale T8-uitwisseling variatie voor meer licht. De KEMA gecertificeerde LED buis bereikt met de 1500mm versie 3000Lm met slechts een verbruik van 25W. Deze serie is geschikt voor alle toepassingen. Een CRI >80 staat garant voor een zeer aangename en heldere kleurweergave. Een van de beste LED-TL buizen in het HIGH-END gamma!

Model nummer	T8-E-60	T8-E-120	T8-E-150	T8-E-60	T8-E-120	T8-E-150
	W-CW	W-CW	W-CW	WW-W-CW	WW-W-CW	WW-W-CW
Voltage	220-240V AC					
Frequentiebereik	50-60 Hz					
Energieverbruik LED	9W	18W	22W	8W	16W	25W
Ener.verbr. Luminaire	>0,95					
Lumen	800Lm	1600Lm	2000Lm	1000Lm	2000Lm	3000Lm
Lumen per Watt	89Lm/W			120Lm/W		
Kleurtemperatuur	4000 en 6500K			3000, 4000 en 6500K		
CRI	>80					
L70	35000 uur					
IP-waarde	IP20					
Stralingshoek	115°			130°		
Reflector type	PET					
Diffuser	TPb Compliant Diffuser					
Vervanger voor	18W	36W	58W	18W	36W	58W
Afmeting LxBxH mm	604 x 28	1214 x 28	1514 x 28	604 x 28	1214 x 28	1514 x 28
Gewicht	180gr	360gr	420gr	180gr	360gr	420gr
Behuizing	PC					
Led type	SSL CLASS Low Power 3020 LEDs					
Oper/opslag temp	-30° – +45°					
Garantie	4 jaar					

Aze-liteTM
Light Up with LED!

